




# HOLZ-ENTGRAUER

## KRAFT GEL

### СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЕРОГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ



#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Средство для удаления серого слоя древесины Holz-Entgrauer Kraft-Gel – густое гелеобразное моющее средство для очистки и обновления посеревшей древесины на улице. Продукт обладает большой вязкостью, так что легко может быть нанесен в том числе и на вертикальные поверхности. Благодаря глубокому проникновению в древесину эффективно удаляет серый налет. После дополнительной обработки Osmo-маслами древесина полностью восстанавливает свой натуральный цвет.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Особенно рекомендовано для деревянных палуб, террас, фасадов, садовой мебели и т.п.

#### СОСТАВ:

Средство для удаления серого слоя древесины Holz-Entgrauer Kraft-Gel содержит биологически расщепляемые щавелевые кислоты (< 5%). Не содержит растворителей, формальдегида, соединений хлора и аминов.

#### СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет и более. Хранить в плотно закрытой банке в сухом помещении при температуре + 5-35°C. Не замораживать! Беречь от замерзания во время транспортировки.

#### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Очистите посеревшую поверхность древесины от крупных частиц грязи и тщательно подметите. Затем увлажните поверхность водой.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Средство для удаления серого слоя древесины Holz-Entgrauer Kraft-Gel готово к применению. Не разбавлять! Перед началом работы протестируйте поверхность на совместимость (рекомендуется пробная обработка)! Нанесите средство по направлению волокон древесины. Оставьте воздействовать ≈ на 20 минут. Посеревший слой удалите при помощи щетки с жесткой щетиной и большого количества воды. Древесина вновь выглядит свежей. Чтобы закрепить эффект и обеспечить длительную защиту, примерно через 48 часов после полного высыхания нанесите на поверхность один из продуктов Osmo-кolor, например, защитное масло-лазурь для древесины Holzschutz Öl-Lasur, специальные масла для древесины Holz-Spezial-Öle, непрозрачную краску для наружных работ Landhausfarbe. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта.

#### РАСХОД:

1 л на 10–30 м<sup>2</sup> (в зависимости от степени посерения)



## ПРИМЕЧАНИЕ:

Вышеизложенная информация составлена на основе многолетних исследований. Из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом. При использовании соблюдать правила техники безопасности. Во время проведения работ надевать защитную одежду, перчатки, защитные очки/маску для лица. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Предохранять металлы (например, фурнитуру) и растения от прямого контакта (съедобные и декоративные растения закрывать защитной пленкой).

## ЦВЕТ:

6609 зеленый

## ОБЪЁМ БАНКИ:

0,5 л; 2,5 л (с щеткой)

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта. Однако, из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае.

Покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.