

## PFLEGE-ÖL МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ



3079  
Бесцветное  
матовое



3081  
Бесцветное  
шелковисто-  
матовое



3098  
Бесцветное  
полуматовое  
с антискользким  
эффектом (R9)



3440  
Белое  
прозрачное



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Osmo-масло для ухода за полами Pflege-Öl рекомендовано для реставрации и обновления деревянных полов, покрытых маслом. Оно поможет вернуть изношенным и потускневшим полам свежий и ухоженный вид. Своевременное использование масла Pflege-Öl позволит избежать трудоемкой шлифовки и масштабных ремонтно-восстановительных работ. Не допускается использовать на полу чистую ничем не окрашенную древесину.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Osmo-масло для ухода за полами Pflege-Öl подходит для всех типов деревянных полов, покрытых маслом и воском: массивной доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит и пробки, а также для лестниц и мебели. Особенно рекомендовано для реставрации полов в общественных помещениях с высокой проходимостью, где полы подвергаются сильному износу (например, в ресторанах, магазинах, офисах и т.п.). Для покрытия твердых темных пород древесины, содержащих большое количество маслянистых веществ (например, венге, меранти, мербау и др.), рекомендовано Osmo-масло для твердых пород Klarwachs

или Osmo Hartwachs-ÖL 2K.

### СОСТАВ:

основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, соевое, осотовое) и воски (карнаубовый и канделилловый), парафин. Сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки. Растворитель: не содержащий бензола дезароматизированный пробный бензин. Данный продукт соответствует стандарту EC (2004/42/EC)

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: (Плотность): 0,85-0,95 г/см<sup>3</sup>  
Вязкость: 40-60 с (3мм, DIN 53211)  
Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха  
Температура возгорания: выше 60°C в соответствии с DIN 53213

### СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом помещении. Если масло загустело из-за хранения при низкой температуре, то перед использованием необходимо выдержать состав при комнатной температуре в течение 24-36 часов. Морозостойчиво.



## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

покрытая маслом поверхность должна быть чистой, сухой и очищенной от пыли. Тщательно очистить поверхность интенсивным очистителем древесины Intensiv Reiniger, затем промыть чистой водой.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Масло для ухода за полами Pflege-Öl готово к употреблению. Перед употреблением хорошо взболтать. Наносить тонким слоем с помощью шпателя или Osmo-валика из микрофибры, затем равномерно распределить при помощи белого пада. Убрать излишки. На небольшие площади можно наносить безворсовой тканью. Оставить высыхать при хорошей вентиляции.

## ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Рекомендуется использовать Osmo-средство для очистки кистей Pinselreiniger (не содержит ароматических углеводородов, почти без запаха).

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

≈ 3-4 часа при t +23°C, относительной влажности воздуха 50% и при хорошей вентиляции. Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс высыхания.

## РАСХОД:

1 л ≈ 40-60 м<sup>2</sup> в один слой.

Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации маляра и других факторов.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Результат покраски зависит среди прочего от степени обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца. Если предстоит покрыть необработанную или посеревшую древесину, то необходимо отшлифовать поверхность и нанести масло с твердым воском Hartwachs-Öl.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

хранить в недоступном для детей месте.

Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и вызвать врача. Содержит 2-бутаноноксим. Может вызвать аллергические реакции. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку.

**ВНИМАНИЕ!** Ветошь, салфетки после использования необходимо тщательно промыть или хранить в герметично закрытой металлической таре (из-за опасности воспламенения).

Высохшее покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102 (огнестойкость строительных материалов и конструкций), класс B2 (нормальная воспламеняемость). *Паспорт безопасности можно получить по запросу.*

## УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству. Подвергать переработке можно только тару, очищенную от остатков краски. *Паспорт безопасности можно получить по запросу.*

## ЦВЕТ:

3079 Бесцветное, матовое

3081 Бесцветное, шелковисто-матовое

3098 Бесцветное, полуматовое

с антискользким эффектом (R9)

3440 Белое прозрачное

## ОБЪЁМ БАНКИ:

1 л; 2,5 л; 10 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта. Однако, из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.